Typ 418 / 408

CE

Kugel-Rückflussverhinderer – Sphäroguss

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust

Flansche gemäß DIN EN

Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:
DGRL 97/23/CE

Nennweite: DN50 – DN350
Druckstufe: PN10/16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40), weitere auf Anfrage
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Kugel: NBR-ummantelte Kugel; DN50 – 100 Aluminium, DN125 – DN350 Grauguss
Temperatur: -10 °C – +80 °C
Medien: Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien
Baulänge: gemäß EN 558-1 R48

Nennweite DN	Druckstufe PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Bestellschlüssel	Preis
050	10/16	200	5,5	RSV-418-050	132,00 €
065	10/16	240	9,1	RSV-418-065	145,00 €
080	10/16	260	13,3	RSV-418-080	208,00 €
100	10/16	300	20,9	RSV-418-100	268,00 €
125	10/16	350	27,5	RSV-418-125	401,00 €
150	10/16	400	35,7	RSV-418-150	530,00 €
200	10	500	63,7	RSV-418-200	838,00 €
250	10	600*	128,9	RSV-408-250*	2.026,00 €
300	10	700*	220,1	RSV-408-300*	3.485,00 €
350	10	875*	345,6	RSV-408-350*	6.301,00 €

* nur Typ 408

Typ 508

CE

Kugel-Rückflussverhinderer – Grauguss

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust

Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:
DGRL 97/23/CE

Nennweite: DN25 – DN65, G 1" – G 2½"
Druckstufe: PN10
Gehäuse: Grauguss EN-GL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) außen Epoxy
Dichtung: NBR
Kugel: Thermodur
Temperatur: -10 °C – +80 °C
Medien: Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien
Baulänge: siehe Tabelle

Nennweite DN	Zoll	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Bestellschlüssel	Preis
25	G 1"	114	1,3	RSV-508-25	60,70 €
32	G 1¼"	132	1,9	RSV-508-32	62,50 €
40	G 1½"	145	2,5	RSV-508-40	72,80 €
50	G 2"	173,5	3,5	RSV-508-50	95,20 €
65	G 2½"	200	5,9	RSV-508-65	151,00 €