

NORI® 40 ZXLF / ZXSF



Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil

Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtdrehende Spindel, Absperrkegel

Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B; Schweißenden / -muffen DIN EN (12627 / DIN EN 12760)

Gerades Oberteil, mit Absperrkegel, nicht drehender Spindel mit Rückdichtung, integrierte Stellungsanzeige. Deckeldichtung innen und außen gekammert, mit Handrad und Stellungsanzeige, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse. Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem Cr bzw. CrNi-Stahl.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):

ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22)

DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2



Nennweite: DN10 – DN200

Druckstufen: PN25 / PN40 (PN40 Standard)

Gehäuse: ZXLF: DN10 – 40 P250 GH (1.0460); DN50 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)

ZXSF: DN10 – 50 P250 GH (1.0460); DN65 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)

Temperatur: -10 °C – +450 °C

Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 R1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64

Einsatzgebiet: In Anlagen der Industrie-, Gebäude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau, Wasser, Dampf, Gas und sonstige nicht aggressive Medien

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P	T	100	150	200	250
25	23,2	22,0	20,8	19,0	
40	37,1	35,2	33,3	30,4	

P	T	300	350	400	450
25	17,2	16,0	14,8	8,2	
40	27,6	25,7	23,8	13,1	

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel erforderlich.

DN	125	150	200
Δp bar	33	21	14

Nennweite DN	Druckstufe PN	ZXLF – Flansche		ZXSF – Schweißende- / -muffe		
		Standard	Entlastungskegel	Standard	Entlastungskegel	
010	25 / 40	603,00 €	-	612,00 €	-	
015		603,00 €	-	612,00 €	-	
020		654,00 €	-	662,00 €	-	
025		688,00 €	-	700,00 €	-	
032		857,00 €	-	871,00 €	-	
040		896,00 €	-	908,00 €	-	
050		962,00 €	-	987,00 €	-	
065		1.434,00 €	-	1.706,00 €	-	
080		1.985,00 €	-	1.985,00 €	-	
100		2.209,00 €	-	2.209,00 €	-	
125		2.712,00 €	2.996,00 €	2.712,00 €	2.996,00 €	
150		3.767,00 €	4.107,00 €	4.098,00 €	4.438,00 €	
200		25	5.520,00 €	5.936,00 €	-	-
		40	6.710,00 €	7.126,00 €	7.923,00 €	8.339,00 €

Varianten auf Anfrage

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein Individuelles Angebot machen.

- mit elektrischem Stellantrieb
- mit starrer Drosselkegelspindel
- mit Entlastungskegel
- mit Verriegelung
- mit Packung aus PTFE-Seide
- Öl- und fettfrei
- Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
- mit Positionsschalter
- Andere Flansch- bzw. Schweißendenbearbeitung

Bestellschlüssel

AV-ZX F- 40 _

Flansch: L

Schweißenden: S

Nennweite DN: _ _ _

Druckstufe PN: _ _

Option Entlastungskegel: E

Preise nicht mehr gültig!