

## Typ 620



### Schwimmernummererter Be- / Entlüfter – Rotguss

weichdichtend, Be- / Entlüftung über seitliche Bohrung an der Stellschraube  
Außengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1

<b>Nennweite:</b>	DN 10 (¾"), DN15 (1½")
<b>Druckstufe:</b>	PN6
<b>Gehäuse:</b>	Rotguss CC499K
<b>Innenteile:</b>	Messing CW614N; Schwimmer: Kupfer CW024A
<b>Dichtung:</b>	NBR
<b>Temperatur:</b>	-30 °C – +120 °C
<b>Baulänge:</b>	Einbaumaß 110 mm x Ø 65 mm
<b>Optional:</b>	Sitzschraube mit Gewindeanschluss

Nennweite DN	Zoll	Gewicht [kg]	Bestellschlüssel	Preis
DN10	G ¾"	0,75	BEL-620-10	117,00 €
DN15	G 1½"	0,80	BEL-620-15	117,00 €

## Typ EA 122



### Schnellentlüfter für heiztechnische Anlagen

mit eingebauter Absperrung und Lecksicherung, integrierter Vakuumbrecher  
Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

<b>Nennweite:</b>	Doppelgewinde R 1/8" + R 3/8" / R 1/4" + R 3/8"
<b>Druckstufe:</b>	PN6
<b>Gehäuse:</b>	Anschlussstück Messing, Rest Kunststoff
<b>Dichtung:</b>	temperaturbeständiges Elastomer
<b>Temperatur:</b>	max. 110 °C

Typ	Bestellschlüssel	Preis
Doppelgewinde R 1/8" + R 3/8"	BEL-EA122-AA	16,40 €
Doppelgewinde R 1/4" + R 3/8"	BEL-EA122-BA	16,40 €

Preise nicht mehr gültig!

Preise nicht mehr gültig!