

Typ AE 50S

spirax
/sarco



Flüssigkeitsentlüfter, wartungsfrei – Edelstahl

metallisch dichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert, voll verschweißt
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

Nennweite:	Einlass Rp 3/4" (SW32) / Auslass Rp 1/2" (zylindrisches Innengewinde)
Druckstufe:	PN40, Differenzdruck max. 30 bar
Gehäuse:	Edelstahl AISI 340L (1.4306)
Dichtung:	metallisch dichtend
Temperatur:	bis 427 °C
Baulänge:	Höhe 175 mm, Ø max. 79 mm

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 50S	1,0	Edelstahl	BEL-AE50S	488,00 €

Typ AE 30 / Typ AE 36

spirax
/sarco



Kompakter Flüssigkeitsentlüfter – Kupfer / Edelstahl

weichdichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert
Innen- / Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

Nennweite:	Einlass Rp 1/2" (zylindrisches Innengew.; Auslass R 1/4" (kegeliges Außengew.))
Druckstufe:	PN10, Δp max. 8 bar
Gehäuse:	Kupferlegierung, Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung:	O-Ring FPM (Viton); Ventilkegel EPDM
Temperatur:	bis 110 °C
Baulänge:	Höhe 105 mm, Ø max. 56 mm
Einsatzgebiete:	für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter
Optional:	Wartungssatz als Ersatzteil, Variante mit Kugelrückschlagventil

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 30	0,7	Kupfer	BEL-AE30	160,00 €
AE 36	0,7	Edelstahl	BEL-AE36	210,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Preise nicht mehr gültig!