

Typ D 15 S / D 15 P

Honeywell



D15S – membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Sphäroguss
mit Ventil-Kartuscheneinsatz, Sollwertfeder, Manometer (2 x), Federhaube mit Einstellschraube
Flansche gemäß EN 1092-2, Vordruckkompensation

Nennweite: DN65, DN80, DN100
Druckstufe: PN16: Vordruck max. 16 bar; Hinterdruck 1,5 – 6,5 bar
Druckverlust: Mindestdruckgefälle 1,0 bar
Gehäuse / Haube: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40) pulverbeschichtet
Ventil: Messing mit Edelstahl-Ventilspindel (Kartusche), Membrane EPDM
Dichtung: EPDM
Temperatur: max. 65 °C
Medium: Trinkwasser



D15P – membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Grauguss
Einsitzventil – entlastet, Sollwertfeder, Manometer (2 x), Federhaube mit Einstellschraube
Flansche gemäß EN 1092-2, Vordruckkompensation, nicht steigende Spindel

Nennweite: DN50 – DN200
Druckstufe: PN16: Vordruck max. 16 bar; Hinterdruck 1,5 – 8 bar (DN200 1,5 – 6 bar)
Druckverlust: Mindestdruckgefälle 1,0 bar
Gehäuse / Haube: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) pulverbeschichtet
Ventil: Kegel: Messing (DN200 Stahl); Membrane EPDM; Sitz: Rotguss
Dichtung: NBR
Temperatur: max. 70 °C
Medium: Wasser, ölfreie Druckluft, Stickstoff

Bestellschlüssel

DRV-D15 _ - _ _ _
Typ: S
Typ: P
Nennweite DN: _ _

Nennweite DN	K _{vs} [m³/h]	Baulänge [mm]	Typ D15S	Typ D15P
050	28	230	-	1.015,00 €
065	47	290	1.404,00 €	-
080	70	310	1.875,00 €	-
100	110	350	2.818,00 €	-
150	250	480	-	5.892,00 €
200	380	600	-	22.256,00 €

Manometer



Teilung [bar]	Anschluss	Ø Gehäuse [mm]	Bestellschlüssel	Preis
0 – 10	G 1/4" unten	63	MAN-M39M-63U10	20,00 €
0 – 16	G 1/4" unten	63	MAN-M39M-63U16	20,00 €
0 – 10	G 1/4" hinten*	63	MAN-M39M-63H10	20,00 €
0 – 16	G 1/4" hinten*	63	MAN-M39M-63H16	20,00 €

* für DN200

Preise nicht mehr gültig!

Preise nicht mehr gültig!