Typ 3500

pneumatisch betätigtes Absperrventil, 2-2-Wege – Edelstahl

einfach / doppelt wirkend (SA / DA), für hohe Schaltleistung und Durchflussmengen
Innengewinde BSP-P (DIN ISO 228-1) / Schweißenden gemäß ISO 4200

Anschluss Stellantrieb ⅛"

Standardausführung: einfach- / doppeltwirkend (SA / DA), federschließend (NC)
Varianten: einfach- / doppeltwirkend (SA / DA), federöffnend (NO)

Nennweite: Gewindeanschluss G ⅜" – G 2", Schweißenden DN15/25/40/50
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Edelstahl AISI 316, CF8M
Stellantrieb: Edelstahl AISI 304, NC / NO (normaly closed / open)
Dichtung: PTFE+GFK (25 %)
Temperatur: -10 °C – +180 °C, Umgebungstemperatur -10 °C – +60 °C
Baulänge: siehe Tabelle (BL)
Optional: Handhilfsbetätigung, Magnetventil, Endschalter, Stellungsregler (DA)

Bestellschlüssel

SS-3500- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nennweite DN: _ _
Innengewinde: I G
Schweißenden: S E
einfachwirkend: S A
doppeltwirkend: D A
Antrieb [mm] 40/50/63/90: _ _
Grundstellung: N C
Grundstellung: N O

Bei Bestellung Flussrichtung
(mit dem Sitz / gegen dem Sitz) angeben.

Nennweite		Kv	Antrieb	Steuerdruck min. [bar]	Innengewinde (IG)			Schweißenden (SE)		
DN	Zoll	[m³/h]	[mm]	gegen / mit Sitz	BL [mm]	SA	DA	BL [mm]	SA	DA
10	G ⅜"	3,8	40	3 / 3	68	72,70 €	66,10 €	-	-	-
15	G ½"	4,7	40	3 / 3	68	72,70 €	66,10 €	75	85,00 €	77,30 €
			50	3 / 3		79,40 €	72,20 €		91,00 €	82,80 €
20	G ¾"	9,5	50	3 / 3	75	84,20 €	76,50 €	95	-	-
25	G 1"	18,1	50	3 / 3	90	89,10 €	81,00 €	130	105,10 €	95,60 €
			63	3 / 4,5		122,30 €	111,00 €		137,90 €	125,00 €
			90			172,70 €	157,00 €		-	-
32	G 1¼"	23,1	63	3 / 4,5	116	153,50 €	140,00 €	145	-	-
			90			201,00 €	183,00 €		-	-
40	G 1½"	32,9	63	3 / 4,5	116	160,90 €	146,00 €	160	171,60 €	156,00 €
			90			208,40 €	189,00 €		219,10 €	199,00 €
50	G 2"	52,8	63	3	138	206,20 €	187,00 €	175	218,80 €	199,00 €
			90	2,5		253,60 €	231,00 €		266,20 €	242,00 €
65	G 2½"	82,6	90		178	325,70 €	296,00 €	-	-	-

Preise nicht mehr gültig!

Typ 7010

pneumatisch betätigtes Absperrventil, 2-2-Wege – Edelstahl

einfach wirkend (SA), für hohe Schaltleistung und Durchflussmengen
Innengewinde gemäß DIN 228-1

Anschluss: Stellantrieb ∅ 50 – G ⅛"; ∅ 80 / ∅ 125 – G ¼"

Nennweite: DN15 – DN80
Druckstufe: max. Betriebsdruck siehe Tabelle
Steuerfunktion: Feder schließt (gegen Medienstrom schließend)
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Stellantrieb: Edelstahl
Sitz / Dichtung: PTFE, weitere auf Anfrage
Temperatur: PTFE bis 200 °C
Baulänge: gemäß DIN 3202, T4 M8
Optional: Messing, Edelstahl-Hochtemperaturausführung, Kopfstückverlängerung, Stellungsanzeige durch Anzeigestift

Nennweite DN	max. Betriebs-druck [bar]	Antrieb Größe	Bestellnummer	Preis
15	22	K ∅ 50	SS-7010-15	200,00 €
20	13	K ∅ 50	SS-7010-20	227,00 €
25	9	K ∅ 50	SS-7010-25	260,00 €
32	12	K ∅ 80	SS-7010-32	369,00 €
40	7	K ∅ 80	SS-7010-40	414,00 €
50	6	K ∅ 80	SS-7010-50	496,00 €
65	7	K ∅ 125	SS-7010-65	699,00 €
80*	7	K ∅ 250	SS-7010-80	1.507,00 €

* Kopfstück verstärkt

Preise nicht mehr gültig!