



Typ 5320



Endschalter, mechanisch

mechanische Kontakte (2 × SPDT), Schutzart IP67 (IEC 60529)
Kabeleinführung 2 × M20, 8-fach Klemmleiste
optische Stellungsanzeige über Wellenende, einfache Montage



Bestellschlüssel

Typ 5320	Preis
ES-5320-IP67	60,00 €

Kontakte: mechanisch (2 × SPDT)
Stromversorgung: AC: 250 V / 3 A; 125 V / 5 A
DC: 250 V / 0,2 A; 125 V / 0,4 A; 30 V / 4 A
Gehäuse: Aluminium
Achshöhe: 17 mm
Temperatur: -20 °C – +80 °C
Montagebrücke: VDI / VDE 30×80, h = 20; weitere auf Anfrage
Optional: Varianten auf Anfrage

Preise nicht mehr gültig!

Typ Lambda



Endschalter, mechanisch – Box

mechanische Kontakte, Schutzart IP68 (IEC 60529) Gehäuse
Kabeleinführung 2 × M20 × 1,5; 8-fach Klemmleiste
optische Stellungsanzeige über Wellenende, einfache Montage
inkl. Kabelverschraubung, O-Ring und Blindstopfen



Bestellschlüssel

Typ LAMBDA	Preis
ES-LAMBDA	55,00 €

Kontakte: mechanisch, Microschalter
Stromversorgung: max 5 A, 250 V AC
Gehäuse: Aluminium
Maße: 88 × 112 × 54 mm (B × L × H) – ohne Deckel, Kabeleinführung, Montagebrücke
Adapter: Welle 25 mm
Temperatur: -25 °C ... +85 °C
Montagebrücke: Konsole Größe 1-4
Optional: Varianten auf Anfrage

Preise nicht mehr gültig!

