Typ TD 32 F / Typ TD 42

Thermodynamischer Kondensatableiter – Edelstahl

mit Y-Schmutzfänger, wirkt auch als Rückschlagventil, Innenteile Edelstahl, metallisch dichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1

Einbau waagerecht mit Klappe nach oben in Flussrichtung (Pfeil), max. Gegendruck: 80 % Vordruck, nur für Wasserdampf (Kondensat) und Inertgase (Fluide Gruppe 2)

Variante A: spezieller Ventilteller für erhöhte Anfahrentlüftung
Variante B: reduzierte Leistung zur besseren Entlüftung / Entwässerung von Dampfleitungen
Variante C: Variante A + B

Nennweite: DN15 – DN25; Rp ⅜" – 1"
Druckstufe: TD 32 F: Flansche PN40; Arbeitsdruck 1 – 32 bar
TD 42: Gewinde PN63; Arbeitsdruck 1 – 42 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4027 / 1.4005; Flansche P250GH (1.0460, alt: C22.8)
Temperatur: bis 400 °C; Variante A bis 255 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Ersatzteile / Zertifikate auf Anfrage

Nennweite DN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	TD 32 F, Flansch PN40 Standard	Variante A	Variante B	Variante C
15	150	2,4	299,00 €	337,00 €	299,00 €	337,00 €
20	150	3,1	399,00 €	-	-	434,00 €
25	160	4,2	492,00 €	-	-	525,00 €

Nennweite DN	Zoll	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	TD 42, Innengewinde PN63 Standard	Variante A	Variante B	Variante C
12	Rp ⅜"	78	0,75	239,00 €	271,00 €	-	-
15	Rp ½"	78	0,80	241,00 €	273,00 €	240,00 €	273,00 €
20	Rp ¾"	90	1,00	309,00 €	-	-	-
25	Rp 1"	95	1,60	402,00 €	-	-	-

Bestellschlüssel

KON-TD_ _ - _ _ S

Flanschanschluss: 3 2
Gewindeanschluss: 4 2
Nennweite DN: _ _
Variante Standard: S
Variante: A
Variante: B
Variante: C

Preise nicht mehr gültig!

Typ BPC 32

Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter – Stahl

Durchgangsform, automatische Entlüftung, Innenteile Edelstahl, selbstzentrierendes Kugelventil
Flansche (DIN EN 1092-1); Form B, Rp-Innengew. (DIN EN 10226-1); Schweißende (DIN EN 12627)

Einbau waagerecht mit Klappe nach oben in Flussrichtung (Pfeil)
nur für Wasserdampf (Kondensat) und Inertgase (Fluide Gruppe 2)

Variante 1: mit Schutzsieb und integrierter Rückschlagsicherung
Variante 2: mit vollwertigem Y-Schmutzfänger und integrierter Rückschlagsicherung

Nennweite: DN15 – DN25; ½" – 1"
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Schmiedestahl P250GH (1.0460; alt: C22.8); Edelstahl auf Anfrage
Kapsel: Füllung Standard, 12 K Unterkühlung, weitere auf Anfrage
Dichtung: Gehäusedichtung Graphit (Edelstahl verstärkt)
Temperatur: 0 °C – 300 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 26554
Optional: Messsonde

Variante 1 – mit Schutzsieb

Nennweite DN	Zoll	Flansch F	Innengewinde G	Schweißende E
15	Rp ½"	247,00 €	203,00 €	206,00 €
20	Rp ¾"	249,00 €	208,00 €	212,00 €
25	Rp 1"	253,00 €	211,00 €	216,00 €

Variante 2 – mit Y-Schmutzfänger

Nennweite DN	Zoll	Flansch F	Innengewinde G	Schweißende E
15	Rp ½"	256,00 €	211,00 €	213,00 €
20	Rp ¾"	261,00 €	217,00 €	224,00 €
25	Rp 1"	264,00 €	220,00 €	226,00 €

Bestellschlüssel

KON-BPC32- _ - _ _ _

Variante Schutzsieb: 1
Y-Schmutzfänger: 2
Nennweite DN: _ _
Anschluss Flansch: F
Innengewinde: G
Schweißende: E

Preise nicht mehr gültig!