


GEMÜ®

Typ 687



Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege

Membranantrieb mit Edelstahlzwischenstück, Durchflussrichtung beliebig

Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G 1/4"

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Nennweite: DN15 – DN100

Druckstufe: PN6 – PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar

Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025; alt GGG-40.3) weitere a. A.
PFA-Ausgekleidet (PP auf Anfrage)

Membrane: EPDM weitere auf Anfrage

Temperatur: Medium: -10 °C ... +100 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C
Sterilisation max 150 °C, max 60 min Steuermedium: max +40 °C

Baulänge: EN 558-1 / R1

Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)

Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

Bestellschlüssel

MMV-687- _ _ _ S F E

 Nennweite DN: _ _ _
 Gehäuse Sphäroguss: S
 Anschluss Flansche: F
 Membran EPDM: E

Nennweite DN	Betriebsdruck	Steuerdruck	Antriebsgröße	Typ 687
015	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	477,00 €
020	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	498,00 €
025	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	549,00 €
032	0 ... 10	5,5 ... 7,0	40	687,00 €
040	0 ... 10	5,5 ... 7,0	40	754,00 €
050	0 ... 10	5,5 ... 7,0	50	928,00 €
065	0 ... 10	5,5 ... 7,0	80	a. A.
080	0 ... 8	5,0 ... 7,0	80	1.577,00 €
100	0 ... 6	5,5 ... 7,0	100	3.202,00 €

Typ 695



Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege

Durchflussrichtung beliebig

Flansche gemäß DIN EN 1092-2, Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G 1/4"

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Nennweite: DN15 – DN50

Druckstufe: PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar

Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage

Membrane: EPDM weitere auf Anfrage

Temperatur: Medium: -10 °C ... +80 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C
Steuermedium: max +40 °C

Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 / R1, Gewinde siehe Tabelle

Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)

Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

Bestellschlüssel

MMV-695- _ _ _ G _ E

 Nennweite DN: _ _ _
 Gehäuse Grauguss: G
 Anschluss Gewinde: G
 Anschluss Flansche: F
 Membran EPDM: E

Nennweite DN	Zoll	Betriebs- druck	Steuer- druck	Antriebs- größe	Typ 695 Gewinde		Typ 695 Flansch	
					Baulänge	Preis	Baulänge	Preis
15	G 1/2"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	85	213,00 €	130	228,00 €
20	G 3/4"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	85	228,00 €	150	241,00 €
25	G 1"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	110	257,00 €	160	272,00 €
32	G 1 1/4"	0 ... 10	5,5 - 7,0	40	120	308,00 €	180	337,00 €
40	G 1 1/2"	0 ... 10	5,5 - 7,0	40	140	340,00 €	200	370,00 €
50	G 2"	0 ... 10	5,5 - 7,0	50	165	490,00 €	230	529,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Preise nicht mehr gültig!