Typ 687

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege

Membranantrieb mit Edelstahlzwischenstück, Durchflussrichtung beliebig

Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼"

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Nennweite:	DN15 – DN100	
Druckstufe:	PN6 – PN10	Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse:	Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025; alt GGG-40.3) weitere a. A. PFA-Ausgekleidet (PP auf Anfrage)	
Membrane:	EPDM	weitere auf Anfrage
Temperatur:	Medium: -10 °C ... +100 °C Sterilisation max 150 °C, max 60 min	Umgebung: 0 °C ... +60 °C Steuermedium: max +40 °C
Baulänge:	EN 558-1 / R1	
Einsatzgebiet:	neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)	
Optional (Auszug):	Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.	

Bestellschlüssel

MMV-687- _ _ _ S F E

Nennweite DN: _ _ _
Gehäuse Sphäroguss: S
Anschluss Flansche: F
Membran EPDM: E

Nennweite DN	Betriebsdruck	Steuerdruck	Antriebsgröße	Typ 687
015	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	477,00 €
020	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	498,00 €
025	0 ... 10	5,5 ... 7,0	25	549,00 €
032	0 ... 10	5,5 ... 7,0	40	687,00 €
040	0 ... 10	5,5 ... 7,0	40	754,00 €
050	0 ... 10	5,5 ... 7,0	50	928,00 €
065	0 ... 10	5,5 ... 7,0	80	a. A.
080	0 ... 8	5,0 ... 7,0	80	1.577,00 €
100	0 ... 6	5,5 ... 7,0	100	3.202,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Typ 695

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege

Durchflussrichtung beliebig

Flansche gemäß DIN EN 1092-2, Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼"

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Nennweite:	DN15 – DN50	
Druckstufe:	PN10	Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse:	Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage	
Membrane:	EPDM	weitere auf Anfrage
Temperatur:	Medium: -10 °C ... +80 °C	Umgebung: 0 °C ... +60 °C Steuermedium: max +40 °C
Baulänge:	Flansche gemäß EN 558-1 / R1, Gewinde siehe Tabelle	
Einsatzgebiet:	neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)	
Optional (Auszug):	Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.	

Bestellschlüssel

MMV-695- _ _ G _ E

Nennweite DN: _ _
Gehäuse Grauguss: G
Anschluss Gewinde: G
Anschluss Flansche: F
Membran EPDM: E

Nennweite DN	Nennweite Zoll	Betriebs-druck	Steuer-druck	Antriebs-größe	Typ 695 Gewinde Baulänge	Typ 695 Gewinde Preis	Typ 695 Flansch Baulänge	Typ 695 Flansch Preis
15	G ½"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	85	213,00 €	130	228,00 €
20	G ¾"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	85	228,00 €	150	241,00 €
25	G 1"	0 ... 10	5,5 - 7,0	25	110	257,00 €	160	272,00 €
32	G 1¼"	0 ... 10	5,5 - 7,0	40	120	308,00 €	180	337,00 €
40	G 1½"	0 ... 10	5,5 - 7,0	40	140	340,00 €	200	370,00 €
50	G 2"	0 ... 10	5,5 - 7,0	50	165	490,00 €	230	529,00 €

Preise nicht mehr gültig!