

Typ Hygate ATB



Muffenschieber – Messing

mit Handrad, ohne Entleerung, nicht steigende Spindel
Innengewinde

Spindelabdichtung mit Stopfbuchspackung aus teflonhaltigem Werkstoff

Einsatzbereiche: in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und Industrieanlagen, für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten
Werkstoffbeständigkeit: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle

Nennweite: DN10 – DN100, 3/8" – 4"
Druckstufe: PN25
Gehäuse: Messing
Schieber: Messing
Spindel: Messing
Temperatur: -10 °C – +120 °C

Nennweite DN	Zoll	K _{v5} -Wert [m³/h]	Bestellschlüssel	Preis
10	G 3/8"	10	S-ATB-010	12,40 €
15	G 1/2"	11	S-ATB-015	13,10 €
20	G 3/4"	34	S-ATB-020	15,40 €
25	G 1"	46	S-ATB-025	19,20 €
32	G 1 1/4"	60	S-ATB-032	26,90 €
40	G 1 1/2"	105	S-ATB-040	34,10 €
50	G 2"	170	S-ATB-050	57,80 €
65	G 2 1/2"	280	S-ATB-065	97,10 €
80	G 3"	420	S-ATB-080	155,00 €
100	G 4"	650	S-ATB-100	261,00 €

Typ 220



Muffenschieber – Messing / Rotguss

Handrad
Innengewinde

Nennweite: DN10 – DN150, 3/8" – 6"
Druckstufe: Arbeitsdruck siehe Tabelle
Gehäuse: Messing (Typ 220 M); Rotguss (Typ 220 R)
Scheibe: Messing (Typ 220 M); Rotguss (Typ 220 R)
Temperatur: max. 120 °C (Typ 220 M); max. 100 °C (Typ 220 R)

Nennweite DN	Zoll	Arbeitsdruck [bar]	Bestellschlüssel	Messing Typ 220 M	Bestellschlüssel	Rotguss Typ 220 R
010	3/8"	16	S-220M-010	7,30 €	-	-
015	1/2"	16	S-220M-015	8,35 €	S-220R-015	12,50 €
020	3/4"	16	S-220M-020	11,70 €	S-220R-020	17,10 €
025	1"	16	S-220M-025	14,50 €	S-220R-025	23,70 €
032	1 1/4"	16	S-220M-032	21,70 €	S-220R-032	41,20 €
040	1 1/2"	16	S-220M-040	27,30 €	S-220R-040	48,40 €
050	2"	16	S-220M-050	40,90 €	S-220R-050	74,60 €
065	2 1/2"	10 (16*)	S-220M-065	61,90 €	S-220R-065	133,00 €
080	3"	10 (16*)	S-220M-080	145,00 €	S-220R-080	187,00 €
100	4"	10 (16*)	S-220M-100	152,00 €	S-220R-100	284,00 €
125	5"	10	S-220M-125	277,00 €	-	-
150	6"	10	S-220M-150	418,00 €	-	-

* Typ K 220 R