

## Typ Geradsitzventil PN16



### Geradsitzventil – Rotguss

Innengewinde

Einsatzbereiche: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und Industrieanlagen, für den Betrieb mit nichtaggressiven Flüssigkeiten

nicht geeignet für Klemmringanschluss

<b>Nennweite:</b>	DN8 – DN65, ¼" – 2"
<b>Druckstufe:</b>	PN16
<b>Gehäuse:</b>	Rotguss
<b>Oberteil:</b>	Messing
<b>Dichtung:</b>	PTFE
<b>Baulänge:</b>	gemäß DIN 3844 R2
<b>Temperatur:</b>	0 °C – +100 °C
<b>Medien:</b>	Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasserdampf, Luft

Nennweite DN	Zoll	Bestellschlüssel	Preis
8	Rp ¼"	AV-GV16-008	a. A.
10	Rp ⅜"	AV-GV16-010	19,40 €
15	Rp ½"	AV-GV16-015	21,30 €
20	Rp ¾"	AV-GV16-020	27,70 €
25	Rp 1"	AV-GV16-025	38,40 €
32	Rp 1¼"	AV-GV16-032	59,60 €
40	Rp 1½"	AV-GV16-040	80,90 €
50	Rp 2"	AV-GV16-050	119,00 €
65	Rp 2½"	AV-GV16-065	242,00 €

## FILTERBAU

Produkte „Made in Germany“

